

触点润滑脂 CG71

CG71

产品名称:	触点润滑脂 CG71	日期:	02/00
产品代码:	CG71	页数:	1

产品介绍

几种合成油的混合物，尤其适用于保护和清洁静止和移动的电弧界面。在开关的使用寿命期内提供低而稳定的毫伏压降。它具有卓越的耐氧化性及高温下的银、铜腐蚀保护。

CG71 提供极好的低磨损性和低温性能。这使其成为高质量汽车和音响方面的理想润滑剂，在很宽的温度范围内具有异常平滑的操作。与大多数塑料的兼容性好，但为慎重起见，我们仍推荐在大量使用前做测试。

典型特性

颜色:	乳白色
滴点 (ASTM D2265):	200°C
使用后锥入度@25°C (ASTM 217):	295 — 340 (通常为 320)
可泵性@-40°C (DIN 51805):	<300 mBar
油份 (FED TM791B):	5%
密度 @ 25°C:	0.8 g/ml
铜腐蚀 (ASTM D4048):	1a 级
银腐蚀 (DIN 51759):	无颜色变化 (3h@100°C)
红外 (DIN 51820)	符合标准
倾点:	-50°C

版权所有 : Electrolube 2013

给出的所有信息都是真实的，但不作担保。所列性能只作指南，不应作为规范。

Electrolube 不能保证与用户的施工条件有关的产品性能，为得到最好的性能，用户亦需尽力提供合适的施工条件。

北京市顺义区南彩镇彩园工业区
彩达三街1号茂华工场2号楼
T:8610-89475123
F:8610-89475077
BS EN ISO 9001:2008
Certificate No. FM 32082

温度范围：	-40°C — +130°C
基础油：	合成基础油与抗氧化剂、抗腐蚀剂和金属保护剂的复合物。
增稠剂：	复合的有机/无机增稠剂

包装

订货号

20kg 桶装 (25 升)	CG7125L
------------------	---------

25 L 润滑脂桶带有平行的边缘，适用于自动生产线中的从动盘配料装置。这种桶的大小为：

25 L 305mm (内径) x 406mm (高)