

SF723

高流淌性有机硅室温固化密封胶

产品特征

SF723 是一高流淌性的有机硅室温固化胶。具体特征：

- ◆ 单组份脱醇型室温固化硅橡胶
- ◆ 低粘度，涂覆之后可以快速流动/填充/自流平
- ◆ 无溶剂
- ◆ 具有优异的电气绝缘性能
- ◆ 快速表干
- ◆ 固化后对基材有很好的粘结性
- ◆ 符合 RoHS 环保要求

应用领域

SF723 广泛用于电子组装工业。是精密电子部件接口、电路板保护硅胶的最佳选择。

- ◆ LCD/LED 端口密封
- ◆ 电路板涂覆

性能参数

固化前

固化体系	脱醇型
外观	高流动性液体
颜色	半透明
比重, g/cm ³	1.01
粘度 (25°C), mPa.s	12000

固化过程

一旦与空气中的湿气接触就开始固化
表干时间, 分钟 9
指触结皮, 分钟 15
完全固化, 小时 24

(温度 23°C 相对湿度 50% 条件下)

使用温度	5 到 40 °C
------	-------	-----------

特别注释：使用温度与环境湿度对 SF723 固化速度有直接影响。在 23°C 50% RH 下可能 9 分钟表干，但是，在 10°C 和类似湿度下，表干时间可能延长到 20 分钟。

固化后

比重, g/cm ³	1.02
硬度 (邵氏 A)	22
适用温度范围	...	-55 到 200 °C

固化 3 天后的力学性能

(温度 23°C 相对湿度 50% 条件下)		
拉伸强度, MPa	0.9
断裂伸长率, %	140
在铝材上的粘结剪切方向强度 (MPa)	...	0.5
粘结性能: 本产品与大多数玻璃、陶瓷、钢、塑料表面和喷涂铝材可以有良好的粘结		

电性能

击穿电压 (kV/mm)	22
体积电阻 (Ohm.cm)	3×10^{15}
介质损耗角正切 (50Hz)	3×10^{-3}
介电常数 (50Hz)	3

使用**表面处理 :**

所有的基材表面必须干净和干燥，没有灰尘和油腻以及其它任何影响密封胶正确粘结的物质。

底涂 : 在大多数基材上不需要底涂。

包装

普通包装为 330ml 胶管。也可以以用户指定的包装方式供货。

储存/产品寿命

SF723 的产品寿命在未开封并在 25 °C 以下的条件下储存情况下为 9 个月。超过此期限，欧赛尔（苏州）新材料有限公司不再保证该产品符合销售规格。

安全

请参照 SF723 的物料安全数据表

告用户

本文中的资料是依据欧赛尔（苏州）新材料有限公司现有测试手段和测试结果的真实表述。然而，由于每个应用都有其独特性，本产品资料决不能代替用户在试用前进行必要的测试。用户的测试结果是唯一确保本产品适合其特定的应用要求。因此，除非欧赛尔提供书面保证，否则，欧赛尔（苏州）新材料有限公司只保证该产品符合其出厂质检规格。欧赛尔也不认可任何其它形式的保证和索赔条款。如果出现任何产品质量上的问题，欧赛尔有权对产品品质进行再次测试。一旦确认是欧赛尔的产品问题后，欧赛尔仅限于对有问题的产品提供更换或退还销售金额。用户应负责保证遵守当地安全法规并获得必需的证书和认可。对使用中出现的安全问题和损失，欧赛尔不承担任何责任。用户应复核他们拥有的该产品资料是最新的版本，欧赛尔（苏州）新材料有限公司可按用户的要求提供任何附加的资料。本产品资料有中文和英文版本，如有出入，以英文文本为标准。

欧赛尔（苏州）新材料有限公司