

产品名称：	专用塑料润滑脂	日期： 03/97
产品代码：	SPG	页数： 1

产品介绍

专用塑料润滑脂 SPG 是一种合成润滑脂，具有突出的适应低温运行的特性，与包括 ABS、聚碳酸酯等热塑性塑料具有良好的相容性，甚至在温度升高时也不会发生反应。**SPG** 是高效的机械润滑剂，既适用于塑料之间又适用于塑料与金属之间。

产品使用

SPG 与电气开关生产中所用的金属具有相容性，特别适合开关生产中的总成装配（装配润滑脂）。此外，还适用于定时装置和塑料/塑料摩擦的接口（例如，复印机等），以减少磨损。

典型性能

外观：	浅褐色
比重：	0.9
稠度：	不融
滴点 (°C)：	>250
锥入度 (60 冲程 @ 20°C (IP 50))：	305 到 350
铜条腐蚀 (IP112/56 @ 150°C)：	1a
闪点 (°C)：	243
工作温度范围 (°C)：	-50 到 +130

版权所有：Electrolube 2013

给出的所有信息都是真实的，但不作担保。所列性能只作指南，不应作为规范。

Electrolube 不能保证与用户的施工条件有关的产品性能，为得到最好的性能，用户亦需尽力提供合适的施工条件。

北京市顺义区南彩镇彩园工业区
彩达三街1号茂华工场2号楼
T:8610-89475123
F:8610-89475077
BS EN ISO 9001:2008
Certificate No. FM 32082

包装

35ml 可定量注射器
900 G 桶装
10 Kg 桶装
20 Kg 桶装

订货号

SPG35SL
SPG900G
SPG10K
SPG20K

版权所有：Electrolube 2013

给出的所有信息都是真实的，但不作担保。所列性能只作指南，不应作为规范。

Electrolube 不能保证与用户的施工条件有关的产品性能，为得到最好的性能，用户亦需尽力提供合适的施工条件。

北京市顺义区南彩镇彩园工业区
彩达三街1号茂华工场2号楼
T:8610-89475123
F:8610-89475077
BS EN ISO 9001:2008
Certificate No. FM 32082